



Nordic Seahunter

Arbeidsplattform, arbeidsbåt, flåte, selvgående med påhengsmotor.
Kan sammenkobles i bredde- og lengderetning.

Tekniske data:

Lengde	5,6 m/17 fot
Bredde	2,1 m
Motor (lang stamme)	Max. 90 kg. (styrekonsoll anbefales)
Effektområde	3 30 Hk.
Båtens bunn	2 flate katamaran-pontonger
Vekt eks. motor	390 kg. inkl. standard aluminium-deler, dørplate og sittekasse
Personer	Max. 8
Belastning	Max. 1400 kg. anbefales inkl. fører og motor, bensin mv. til vanlig bruk selv om lastekondisjonen kan være høyere under bl.a. sammenkobling med andre elementer. Det anbefales å spørre leverandør om råd.



Kategori D (beskyttet farvann)

Materiale Borealis polyethylene for rotasjonsstøping. RM8343. Aldringsbestandig. UV-beskyttet og gjennomfarget. Fullstendig gjenvinningsbart. Materialet er ekstremt sterkt, seigt og slagfast, selv ved streng kulde. Tåler temperaturer mellom 50 grader celsius og + 50 grader celsius.

Standardutstyr Selvløsende. Integrerte slepefester foran og bak. Integrerte fortøyningshull rundt hele båten. En-veis lenseventil.

Tilleggsutstyr Leveres på bestilling ut fra hvilket bruksområde produktet skal dekke. Alle underleveranser kvalitetssikres. De viktigste underleverandører er Hydro Aluminium Profiler AS, Vamek AS, Vev-Al-Plast AS, Roplast S.p.A. og Borealis.



Fribordshøyde Lettskip : 73 cm.
Med motor, fører og 7 passasjerer er fribord : 66 cm.
Med motor, fører og 1400 kg. last er fribord : 55 cm.

Dyptgående Lettskip: 12 cm.
Med motor, fører og 7 passasjerer : 24 cm.
Med motor, fører og 1400 kg. last : 35 cm.

Sidestabilitet Med motor, fører, 7 passasjerer i siden er kregningsvinkel 11,7 grader.
Med motor, fører og 500 kg. last i siden er kregningsvinkel 10,2 grader.



Utg. 01/mai 05



plast form

Plastoform AS, Kompanigti. 10, 8250 Rognan Norway. Org.nr.981 110 935
Tlf. 0047 756 80500, Mobil 0047 918 51 590. Fax 0047 756 82431.

E-mail : mho@saltal.org
www.nordic-seahunter.com